

	<b>Passiver Glasbruchmelder GBS 1</b>		
	Art.-Nr. <b>100090901</b>	Farbe <b>Weiß</b>	Kabellänge <b>2 m</b>
	<b>VdS-Klasse B (G 197505) EN 50131-2-7-2: Grad 2</b>		

Der Passive Glasbruchmelder GBS 1 dient als Flächenmelder zur Überwachung von Glasflächen. Die Auslösung des Glasbruchsensors wird durch eine LED mit Speicherfunktion angezeigt.

- Überwachungsradius max. 2 m
- Anschlusskabel 4x0,14 mm<sup>2</sup> mit gleichfarbig isolierten Adern
- Anschlusskabel für LSA-Plus-Anschlussstechnik geeignet
- Kabel Ø 3,2 mm
- Umweltklasse nach VdS 2110 Klasse IV
- Betriebstemperatur -25 °C bis +70 °C
- Schutzart IP67
- Abmessungen (BxHxT) 37x19x12 mm
- Löschspannung <1,5 V
- Löschdauer min. 5 ms
- Stromaufnahme in Ruhe <1 µA (ca. 20 nA)
- Stromaufnahme bei Alarm ca. 2 mA
- Versorgungsspannung 3 V bis 16 V

**I**

Für GBS 1 mit 25 m Kabellänge beträgt die Lieferzeit ca. 3 Wochen, da es sich um einen Sonderartikel handelt!

**Z**

100091408 Kleber mit Aktivator, Loctite 319+7649